

TECHNISCHES DATENBLATT FM15



FM-Schraubenkompressoren können bis zu einer Umgebungstemperatur von 46°C betrieben werden. Das großzügig dimensionierte Lüftungssystem sorgt für optimale Kühlung, niedrige Ablufttemperaturen, beste Leistung und Zuverlässigkeit unter härtesten Bedingungen.

Optional: 5 Jahre Garantie

Hauptmerkmale:

- C-PRO 2.0 Mikroprozessorsteuerung
- Verdichterstufe aus eigener Fertigung & Entwicklung
- Einfache Wartung
- Kompaktes Design mit minimaler Grundfläche
- Hocheffiziente IE3-Motoren
- Hohe Liefermenge
- Betriebsdruck von 7 - 13 bar(a)

Teilenummer	CC1184171	CC1184172	CC1184173	CC1184264
Modellbezeichnung	FM15	FM15	FM15	FM15
Behälter (L)	n/a	n/a	n/a	n/a
Motor	Feste Drehzahl	Feste Drehzahl	Feste Drehzahl	Feste Drehzahl
Antriebsart	Keilriemen	Keilriemen	Keilriemen	Keilriemen
Trockner	Nein	Nein	Nein	Nein
Nennleistung (kW)	15	15	15	15
Nennleistung (Ps)	20	20	20	20
Spannung (V)	400/50	400/50	400/50	400/50
Liefermenge (m3/min)	2,64	2,46	2,2	1,79
Liefermenge (Cfm)	93,23	86,87	77,69	63,21
Betriebsdruck (Bar)	7	8	10	13
Betriebsdruck (PSI)	102	116	145	188
Steuerung	C-Pro 2.0	C-Pro 2.0	C-Pro 2.0	C-Pro 2.0
Luftkühlung	Ja	Ja	Ja	Ja
Nachkühler	Ja	Ja	Ja	Ja
Geräuschpegel (dB(A))	73	73	73	73
Druckluftausgang	1"	1"	1"	1"
Maße (LxBxH)	787x698x1202	787x698x1202	787x698x1202	787x698x1202
Gewicht (KG)	335	335	335	335